

Drukarki kart Zebra® klasy Value



Niedrogie, kompaktowe i łatwe w obsłudze

Drukarka Zebra P100i™

Drukarka kart Zebra P100i oferująca kolorowy druk jednostronny i pojedyncze podawanie umożliwia tworzenie indywidualnie zaprojektowanych kart na żądanie. To łatwe w obsłudze urządzenie nie nadwerży Twojego budżetu i pozwoli Ci drukować spersonalizowane karty w zaledwie kilka chwil.



Drukarki Zebra P110i™ i P110m™

Jeśli szukasz uniwersalnego i niezawodnego urządzenia o niewielkich rozmiarach, sięgnij po drukarki kart Zebra P110i i P110m. Drukarka Zebra P110i, która nadaje się idealnie dla użytkowników dysponujących niewielką ilością miejsca i ograniczonym budżetem, to najbardziej uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie do jednostronnego druku kart w pełnym kolorze. Jeśli wystarczy Ci druk monochromatyczny, wybierz model P110m zapewniający niższy koszt druku kart.



Drukarka Zebra P120i™

Możesz teraz niewielkim kosztem wykorzystać miejsce na odwrocie kart. Zebra P120i to drukarka kart dwustronnych w pełnym kolorze o najbardziej przystępnej cenie, oferująca wiodącą w branży kompaktową konstrukcję idealną dla stanowisk o ograniczonej przestrzeni.



Aby wykorzystać optymalnie swoje drukarki, używaj oryginalnych materiałów eksploatacyjnych marki Zebra!

Wkład z kalką Load-N-Go™ do łatwego ładowania ze zintegrowanym wałkiem czyszczącym karty zapewnia bezproblemową wymianę kalki barwiącej.

- Optymalizacja druku dzięki inteligentnej technologii kalki i Series™
- Dostępne w pełnym kolorze lub w wersji monochromatycznej w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, srebrnym, złotym i białym

▶ Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebracard.com



Drukarki kart Zebra klasy Value

Drukarki kart klasy podstawowej

Idealne połączenie kompaktowej konstrukcji, wysokiej jakości druku i przystępnej ceny. Drukarki kart Zebra klasy podstawowej nadają się doskonale do drukowania identyfikatorów dla pracowników, legitymacji studenckich, kart członkowskich i lojalnościowych oraz kart upominkowych.

Idealne rozwiązanie do druku kart:

- Identyfikatory dla pracowników
- Legitymacje studenckie i nauczycielskie
- Karty kontroli dostępu
- Personalizowane karty członkowskie i lojalnościowe
- Karty upominkowe
- Identyfikatory dla gości



Drukarka P100i

Wyposażenie standardowe

- Druk jednostronny w pełnym kolorze lub monochromatyczny
- Podajnik pojedynczych kart CardSense™ (jak w bankomatach)
- Wkład z kalką Load-N-Go do łatwego ładowania
- Zasobnik na 100 kart z pokrywą
- Interfejs USB

Opcje

- Trójścieżkowy koder paska magnetycznego HiCo/LoCo (tylko karty 0,762 mm)
- Koder stykowych kart chipowych: ISO 7816 (zgodność z EMV®)
- Koder bezstykowych kart chipowych: Mifare®
- Wbudowany Ethernet 10/100 Mb/s (instalowany fabrycznie)

Ogólne dane techniczne

- 16-znakowy wyświetlacz LCD informujący o stanie drukarki i błędach
- Sterowniki Windows® do Windows 2000, Windows Server® 2003, Windows XP; certyfikat zgodności z systemem Windows Vista®
- Standardowo 8 MB pamięci do przechowywania obrazów
- Dwuletnia gwarancja na drukarkę
- Dwuletnia gwarancja na oryginalną głowicę drukującą (nieograniczona liczba przebiegów)
- Zestaw czyszczący

Parametry druku

- Druk kolorowy termosublimacyjny lub monochromatyczny termotransferowy
- Podawanie pojedynczych kart – 6 sekund na kartę* w druku monochromatycznym
- Podawanie pojedynczych kart – 35 sekund na kartę* w pełnym kolorze (YMCKO)
- Rozdzielczość druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

* Szybkość druku oparta na średnim zadruku karty

Funkcje i Series:

- Automatyczna optymalizacja kolorów i konfiguracja sterowników
- Ulepszony skład kalki zapewniający optymalne kolory
- Licznik obrazów kalki i ostrzeganie o niskim poziomie kalki
- Ograniczone zużycie nośników w trybie oszczędzania kalki monochromatycznej



Drukarki P110i/110m

Wyposażenie standardowe

- Druk jednostronny w pełnym kolorze lub monochromatyczny
- Wkład z kalką Load-N-Go do łatwego ładowania
- Zintegrowany podajnik kart
- Interfejs USB

Opcje

- Trójścieżkowy koder paska magnetycznego HiCo/LoCo (tylko karty 0,762 mm)
- Wbudowany Ethernet 10/100 Mb/s (instalowany fabrycznie)
- Podajnik pojedynczych kart CardSense (jak w bankomatach)

Ogólne dane techniczne

- 16-znakowy wyświetlacz LCD informujący o stanie drukarki i błędach
- Sterowniki Windows do Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP; certyfikat zgodności z systemem Windows Vista
- Standardowo 8 MB pamięci do przechowywania obrazów
- Dwuletnia gwarancja na drukarkę
- Dwuletnia gwarancja na oryginalną głowicę drukującą (nieograniczona liczba przebiegów)
- Zestaw czyszczący

Parametry druku

- Druk kolorowy termosublimacyjny (P110i) lub monochromatyczny termotransferowy (P110i/P110m)
- 30 sekund na kartę* – druk jednostronny w pełnym kolorze (YMCKO) (P110i)
- 7,2 sekundy na kartę* – druk jednostronny monochromatyczny (P110m)
- Rozdzielczość druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

* Szybkość druku oparta na średnim zadruku karty

Funkcje i Series:

- Automatyczna optymalizacja kolorów i konfiguracja sterowników (tylko P110i)
- Ulepszony skład kalki zapewniający optymalne kolory (tylko P110i)
- Licznik obrazów kalki i ostrzeżenie o niskim poziomie kalki (tylko P110i)



Drukarka P120i

Wyposażenie standardowe

- Druk jedno- lub dwustronny w pełnym kolorze lub monochromatyczny
- Wkład z kalką Load-N-Go do łatwego ładowania
- Zintegrowany podajnik kart
- Interfejs USB

Opcje

- Trójścieżkowy koder paska magnetycznego HiCo/LoCo (tylko karty 0,762 mm)
- Wbudowany Ethernet 10/100 Mb/s (instalowany fabrycznie)
- Podajnik pojedynczych kart CardSense (jak w bankomatach)

Ogólne dane techniczne

- Zintegrowany podajnik z modułem odwracania kart
- 16-znakowy wyświetlacz LCD informujący o stanie drukarki i błędach
- Sterowniki Windows do Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP; certyfikat zgodności z systemem Windows Vista
- Standardowo 8 MB pamięci do przechowywania obrazów
- Dwuletnia gwarancja na drukarkę
- Dwuletnia gwarancja na głowicę drukującą (nieograniczona liczba przebiegów)
- Zestaw czyszczący

Parametry druku

- Druk kolorowy termosublimacyjny lub monochromatyczny termotransferowy
- 40 sekund na kartę* – druk dwustronny w pełnym kolorze (YMCKOK)
- 30 sekund na kartę* – druk jednostronny w pełnym kolorze (YMCKO)
- Rozdzielczość druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)

* Szybkość druku oparta na średnim zadruku karty

Funkcje i Series:

- Automatyczna optymalizacja kolorów i konfiguracja sterowników
- Ulepszony skład kalki zapewniający optymalne kolory
- Licznik obrazów kalki i ostrzeżenie o niskim poziomie kalki

Podstawowe dane techniczne*

Parametry kalki

- Wkład z kalką Load-N-Go do łatwego ładowania ze zintegrowanym wałkiem czyszczącym karty
- Inteligentna technologia kalki i Series
- YMCKOK: 165 kart/wkład (P120i)
- YMCKO: 200 kart/wkład (P110i i P120i)
- Monochromatyczna: 1000 kart/wkład (czarny, niebieski, czerwony, zielony, złoty lub srebrny)
- 850 kart/wkład (biały)

Parametry kart

Rodzaje:

- PVC, PVC kompozytowe
- Z paskiem magnetycznym ISO 7811

Szerokość/długość kart:

- ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm

Grubość kart:

- 0,508 mm do 1,02 mm**

Pojemność podajnika kart:

- 100 kart (0,762 mm)

Pojemność odbiornika kart:

- 45 kart (0,762 mm)

** W zależności od modelu drukarki

Parametry pracy

Środowiskowe

- Temp. pracy: 15°C do 30°C
- Wilgotność pracy: 20% do 65% bez kondensacji
- Temp. przechowywania: -5°C do 70°C
- Wilgotność przechowywania: 20% do 70% bez kondensacji
- Wentylacja: swobodny przepływ powietrza

Elektryczne

- 100–240 V AC, 50–60 Hz (automatyczne przełączanie)

Spełniane normy

- FCC klasa A, CE, UL, CUL i CCC

Parametry fizyczne

Drukarka P100i

- Szerokość: 201 mm
- Głębokość: 328 mm
- Wysokość: 235 mm
- Waga: 4,5 kg

Drukarki P110i/P110m

- Szerokość: 201 mm
- Głębokość: 328 mm
- Wysokość: 235 mm
- Waga: 4,3 kg

Drukarka P120i

- Szerokość: 201 mm
- Głębokość: 328 mm
- Wysokość: 235 mm
- Waga: 4,3 kg

Kody kreskowe

- Code 39, Code 128 B i C z cyfrą kontrolną lub bez
- 2 z 5 i Interleaved 2 z 5
- EAN-8, EAN-13 i UPC-A
- Dwuwymiarowe kody kreskowe PDF417 i inne symbologie mogą być drukowane za pomocą sterowników Windows

Interfejsy

- Kabel USB 1.1 (zgodny z USB 2.0) w zestawie
- Opcjonalnie wbudowany Ethernet 10/100 Mb/s

Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra

- Twój wybór materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart ma duże znaczenie. Jest to ważny czynnik wpływający na niezawodność i stałą jakość druku. Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra spełniają surowe standardy jakości i są testowane w celu zapewnienia optymalnych rezultatów w użyciu z drukarkami kart Zebra

Myślisz o wykorzystaniu systemu druku na żądanie do usprawnienia pracy w swojej firmie?

Zebra pomaga firmom w identyfikacji, lokalizacji i śledzeniu aktywów, transakcji i osób, oferując specjalistyczne rozwiązania do druku cyfrowego na żądanie i automatycznej identyfikacji w ponad stu krajach na całym świecie.

- ▶ **Aby dowiedzieć się, jakie korzyści mogą przynieść Twojej firmie rozwiązania Zebry, odwiedź stronę: www.zebra.com, zadzwoń: +48 22 38 01 900 lub wyślij e-mail: warsaw@zebra.com**

* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2009 ZIH Corp. CardSense, i Series, Load-N-Go oraz wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi firmy Zebra, a Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami handlowymi ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Mifare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Philips Semiconductors Gratkorn GmbH Ltd. EMV jest zarejestrowanym znakiem handlowym EMVCo, LLC. Windows, Windows Server i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.



Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej

ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 38 01 900 Fax: +48 22 38 01 901 E-mail: warsaw@zebra.com Web: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Centrala EMEA: Wielka Brytania

Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy, Bliski Wschód i Afryka: Dubaj, RPA